SCDI Sàrl
CHE-107.771.033 TVA
info@scdi.ch

Siège :
Route d'Ursy 84
CH-1678 Siviriez
+41 (0)26 656 90 30

Succursale :
Rue de Rossettan 3
CH-1920 Martigny
+41 (0)27 565 90 31

www.scdi.ch

Fiche d'information Ecodesign

Radiateurs et sèche-serviettes électriques CINIER en pierre Olycale et ROC, version .EL (thermostat programmable radio Delta Dore X3D)

Informations selon l'annexe II, chiffre 4, du règlement (UE) 2024/1103 (tableau 3), applicable en Suisse par l'annexe 1.18 de l'OEEE (RS 730.02). Produits finis : radiateurs et sèche-serviettes Cinier avec résistance électrique et leur dispositif de contrôle. Fiche provisoire établie sur la base de la déclaration du fabricant, dans l'attente de la fiche d'information CINIER.

1. Identification

Fabricant	Atelier Cinier, 1 rue de Londres, Parc Aquatechnique, F-34200 Sète
Dispositif de contrôle	Thermostat programmable radio Delta Dore X3D réf. 7729985 avec récepteur réf. 7729959 : régulation électronique, programmation hebdomadaire, détection de fenêtre ouverte. Contrôle à distance (application Delta Dore) avec la passerelle Tydom Home réf. 6700116, accessoire vendu séparément. Dispositif identique pour les radiateurs et les sèche-serviettes
Importateur (Suisse)	SCDI Sàrl, Route d'Ursy 84, CH-1678 Siviriez
Catégories	Radiateurs : dispositif de chauffage décentralisé électrique fixe (annexe I, définition 10). Sèche-serviettes : sèche-serviettes (annexe I, définition 13)
Références couvertes	Références des radiateurs et sèche-serviettes Cinier se terminant par .EL ou .B.EL (chapitre 4)

2. Tableau 3 : exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Puissance thermique

Élément	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	Pnom	voir ch. 4	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	n.d.	kW
Puissance thermique maximale continue	Pmax,c	= Pnom	kW

Élément	Symbole	Valeur	Unité
Consommation			
En mode arrêt	P0	n.d.	W
En mode veille	Psm	n.d.	W
En mode ralenti	Pidle	n.d.	W
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	n.d.	W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état		n.d.	

Élément	Symbole	Valeur	Unité
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif (dispositif de chauffage décentralisé électrique fixe)	**ηs,on**	**94,0**	%
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif (sèche-serviettes)	**ηs,on**	**92,0**	%

Type de contrôle de la puissance thermique / de la température de la pièce (un seul type)	oui / non
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Contrôle électronique de la température de la pièce	non

Base légale : règlement (UE) 2024/1103, annexe II, tableau 3 ; ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), annexe 1.18

Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non
Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	**OUI**
Autres options de contrôle (une ou plusieurs options)	**oui / non**
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	**OUI**
Option contrôle à distance *	**OUI**
Contrôle adaptatif de l'activation	non
Limitation de la durée d'activation	non
Capteur à globe noir	non
Fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
Exactitude des réglages < 2 K et écart entre la température de contrôle et la température de consigne < 2 K	non

** Pour bénéficier du contrôle à distance, l'appareil doit être installé avec la passerelle Delta Dore Tydom Home réf. 6700116 (accessoire vendu séparément). Pour les sèche-serviettes, cette option n'entre pas dans le calcul de ηs (tableau 11 : F(3) = 0).*

3. Efficacité énergétique saisonnière et conformité

Annexe III, chiffre 4 : ηs,on = 100 % × (0,75 + F(2) + F(3)), avec F(2) = 0,150 (TW) et F(3) = 0,040 (f2 + f3), colonne « dispositif de chauffage décentralisé électrique fixe » ; ηs,on = 94,0 % ; ηs = ηs,on ÷ 1,9 = 49,5 %.

Annexe III, chiffre 4 : ηs,on = 100 % × (0,75 + F(2) + F(3)), avec F(2) = 0,150 (TW) et F(3) = 0,020 (f2 + f3), colonne « sèche-serviettes » ; ηs,on = 92,0 % ; ηs = ηs,on ÷ 1,9 = 48,4 %.

Dispositif de chauffage décentralisé électrique fixe : Exigence minimale suisse (OEEE annexe 1.18 ch. 2.2) : ηs ≥ 49,5 %.

Sèche-serviettes : Exigence minimale suisse (OEEE annexe 1.18 ch. 2.1 → annexe II ch. 1 du règlement (UE) 2024/1103) : ηs ≥ 46,0 % pour les sèche-serviettes de plus de 250 W, ηs ≥ 42,1 % de 60 à 250 W ; ≤ 60 W : utilisation uniquement avec limitation de la durée de fonctionnement (max. 6 h). Les références listées au chapitre 4 satisfont à l'exigence applicable à leur puissance.

Code des fonctions de contrôle (tableau 7) du dispositif livré : TW (0/f2/f3/0/0/0/0/0)

Lecture du code : TW = contrôle électronique de la température de la pièce avec programmateur hebdomadaire ; options f2, f3 = détection de fenêtre ouverte, contrôle à distance. Format du code imposé par le tableau 7 du règlement.

4. Références et puissances thermiques nominales

Pnom = Pmax,c = puissance de la résistance électrique. ηs ne dépend que du dispositif de contrôle et de la catégorie du produit (annexe III ch. 4, tableaux 10 et 11) ; il est identique pour toutes les références d'une même catégorie. Le seuil applicable dépend de la catégorie et de la puissance. 127 références.

Modèle	Référence	Pnom (kW)	Pmax,c (kW)	ηs,on (%)	ηs (%)	Seuil CH ηs
Dispositif de chauffage décentralisé électrique fixe : ηs,on 94,0 %, ηs 49,5 %						
Cosmos	COSM 210-60.EL	1,300	1,300	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Cosmos	COSM 210-60.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Roc plissé	RPLIS 183-47.EL	0,750	0,750	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Roc plissé	RPLISL 183-47.EL	0,750	0,750	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Sculptural	SCUL 220-60.EL	1,300	1,300	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Sculptural	SCUL 220-70.EL	1,700	1,700	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Sculptural	SCUL 220-80.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Sculptural	SCUL 127-80.EL	1,000	1,000	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Sculptural	SCUL 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Sculptural	SCUL 220-60.B.EL	1,700	1,700	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Sculptural	SCUL 220-70.B.EL	1,850	1,850	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Sculptural	SCUL 220-80.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Royal Miroir	ROYM 220-60.EL	1,000	1,000	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Royal Miroir	ROYM 220-60.B.EL	1,450	1,450	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Oriental	ORIE 182-47.EL	1,000	1,000	94,0	**49,5**	≥ 49,5

Base légale : règlement (UE) 2024/1103, annexe II, tableau 3 ; ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), annexe 1.18

Oriental	ORIE 220-50.EL	1,100	1,100	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Oriental	ORIE 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Origine	ORIG 220-50.EL	1,100	1,100	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Origine	ORIG 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Roc uni	RUNI 183-47.EL	0,750	0,750	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Roc uni	RUNIL 183-47.EL	0,750	0,750	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosso II	ROS2 220-50.EL	1,100	1,100	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosso II	ROS2 220-60.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosso II	ROS2 220-70.EL	1,700	1,700	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosso II	ROS2 210-60.EL	1,300	1,300	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosso II	ROS2 185-50.EL	0,900	0,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosso II	ROS2 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosso II	ROS2 220-60.B.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosso II	ROS2 220-70.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosso II	ROS2 210-60.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosso II	ROS2 185-50.B.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Spring	SPRI 220-50.EL	1,100	1,100	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Spring	SPRI 220-60.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Spring	SPRI 220-70.EL	1,700	1,700	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Spring	SPRI 210-60.EL	1,300	1,300	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Spring	SPRI 185-50.EL	0,900	0,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Spring	SPRI 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Spring	SPRI 220-60.B.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Spring	SPRI 220-70.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Spring	SPRI 210-60.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Spring	SPRI 185-50.B.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Roc zen	RZEN 183-47.EL	0,750	0,750	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Roc zen	RZENL 183-47.EL	0,750	0,750	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Art Nouveau	ARTN 130-50.EL	0,650	0,650	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Art Nouveau	ARTN 200-50.EL	1,000	1,000	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Art Nouveau	ARTN 220-80.EL	1,600	1,600	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosegrey	ROSE 220-50.EL	1,100	1,100	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosegrey	ROSE 220-60.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosegrey	ROSE 220-70.EL	1,700	1,700	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosegrey	ROSE 210-60.EL	1,300	1,300	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosegrey	ROSE 185-50.EL	0,900	0,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosegrey	ROSE 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosegrey	ROSE 220-60.B.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosegrey	ROSE 220-70.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosegrey	ROSE 210-60.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Rosegrey	ROSE 185-50.B.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Barcelona	BARC 220-50.EL	1,100	1,100	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Barcelona	BARC 220-60.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Barcelona	BARC 220-70.EL	1,700	1,700	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Barcelona	BARC 210-60.EL	1,300	1,300	94,0	**49,5**	≥ 49,5

Base légale : règlement (UE) 2024/1103, annexe II, tableau 3 ; ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), annexe 1.18

Barcelona	BARC 185-50.EL	0,900	0,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Barcelona	BARC 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Barcelona	BARC 220-60.B.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Barcelona	BARC 220-70.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Barcelona	BARC 210-60.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Barcelona	BARC 185-50.B.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Ashok	ASHO 220-50.EL	1,100	1,100	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Ashok	ASHO 220-60.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Ashok	ASHO 220-70.EL	1,700	1,700	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Ashok	ASHO 210-60.EL	1,300	1,300	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Ashok	ASHO 185-50.EL	0,900	0,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Ashok	ASHO 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Ashok	ASHO 220-60.B.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Ashok	ASHO 220-70.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Ashok	ASHO 210-60.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Ashok	ASHO 185-50.B.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Edo	EDO 182-46.EL	1,000	1,000	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Unis	UNIS 220-50.EL	1,100	1,100	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Unis	UNIS 220-60.EL	1,300	1,300	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Unis	UNIS 220-70.EL	1,600	1,600	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Unis	UNIS 220-80.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Unis	UNIS 120-80.EL	0,960	0,960	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Unis	UNIS 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Unis	UNIS 220-60.B.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Unis	UNIS 220-70.B.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Unis	UNIS 220-80.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Unis	UNIS 80-80.EL	0,700	0,700	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue	BLUE 220-50.EL	1,100	1,100	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue	BLUE 220-60.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue	BLUE 220-70.EL	1,700	1,700	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue	BLUE 210-60.EL	1,300	1,300	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue	BLUE 185-50.EL	0,900	0,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue	BLUE 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue	BLUE 220-60.B.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue	BLUE 220-70.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue	BLUE 210-60.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue	BLUE 185-50.B.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue Cargo	BLUC 220-50.EL	1,100	1,100	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue Cargo	BLUC 220-60.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue Cargo	BLUC 220-70.EL	1,700	1,700	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue Cargo	BLUC 210-60.EL	1,300	1,300	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue Cargo	BLUC 185-50.EL	0,900	0,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue Cargo	BLUC 220-50.B.EL	1,500	1,500	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue Cargo	BLUC 220-60.B.EL	1,800	1,800	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue Cargo	BLUC 220-70.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5

Base légale : règlement (UE) 2024/1103, annexe II, tableau 3 ; ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE, RS 730.02), annexe 1.18

Blue Cargo	BLUC 210-60.B.EL	1,900	1,900	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Blue Cargo	BLUC 185-50.B.EL	1,400	1,400	94,0	**49,5**	≥ 49,5
Sèche-serviettes : ηs,on 92,0 %, ηs 48,4 %						
Edo Bain	EDOB 130-47.EL	0,650	0,650	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Edo Bain	EDOB 182-47.EL	1,000	1,000	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Ecume Bain	ECUB 130-47.EL	0,650	0,650	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Ecume Bain	ECUB 182-47.EL	1,000	1,000	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Bambou	BAMB 200-50.EL	1,000	1,000	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Bambou	BAMB 200-50.B.EL	1,400	1,400	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Raku	RAKB 200-50.EL	1,000	1,000	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Raku	RAKB 200-50.B.EL	1,400	1,400	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Voile Epure	VOIB 200-50.EL	1,000	1,000	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Voile Epure	VOIB 200-50.B.EL	1,400	1,400	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Camargue	TORO 200-50.EL	1,000	1,000	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Camargue	TORO 200-50.B.EL	1,400	1,400	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Sculptural Bain	SCUB 80-127.EL	1,000	1,000	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Baron	BARB 130-50.EL	0,650	0,650	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Baron	BARB 185-50.EL	1,000	1,000	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Baron	BARB 185-50.B.EL	1,400	1,400	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Minimal	MINB 130-50.EL	0,650	0,650	92,0	**48,4**	≥ 46,0
Minimal	MINB 150-50.EL	0,700	0,700	92,0	**48,4**	≥ 46,0
City	CITB 200-50.EL	1,100	1,100	92,0	**48,4**	≥ 46,0
City	CITB 200-50.B.EL	1,500	1,500	92,0	**48,4**	≥ 46,0

5. Sources

Puissances thermiques : données du fabricant. Fonctions du dispositif de contrôle : déclaration écrite du fabricant. n.d. : valeur en cours d'obtention auprès du fabricant.

Siviriez, le 11.11.2026. SCDI Sàrl, Antoine Sagnol, directeur